



Bezpečnostní optická clona ULVT 1400/98, komplet, přijímač a vysílač

Technická data:

Výška ochranného pole : 1400 mm

Rozlišení: 30 mm

Maximální dosah. 24000 mm

Délka krytu: 1496 mm

Připojení: integrovaný konektor

Napájení: 24 V DC

Teplota prostředí: -10...+50 °C

Ochrana proti vodě a prachu: IP 65

Vestavěná bezpečnostní spínací jednotka nastavitelná DIP přepínači.

Typ 4 (EN 954-1 and IEC 61496 or EN 61496), **SIL 3** (EN 61508), **PL e** (ISO 13849-1)

Nabídka obsahuje komplet montážní materiál.



Bezpečnostní optická clona TLVT 1400/98, komplet, přijímač a vysílač

Technická data:

Výška ochranného pole : 1400 mm

Rozlišení: 30 mm

Maximální dosah. 24000 mm

Délka krytu: 1496 mm

Připojení: integrovaný konektor

Napájení: 24 V DC


Teplota prostředí: -10...+50 °C

Ochrana proti vodě a prachu: IP 65

Vestavěná bezpečnostní spínací jednotka nastavitelná DIP přepínači.

Typ 2 (EN 954-1 and IEC 61496 or EN 61496), **SIL 1** (EN 61508), **PL c** (ISO 13849-1)

Nabídka obsahuje komplet montážní materiál.



Montážní sloup (s ochranou proti nárazu) pro vysílač nebo přijímač (ULVT / TLVT 1400)

Instalace clony 300 mm od podlahy, celková délka: 1760 mm

Dodáváno po 1 ks

Date: 24.4.2015	Project:	
Customer:		Revision: A
Application Location:		
CONTRA spol. s.r.o. Bohuslava Martinů 64, Brno 602 00 Czech Republic / www.contra-brno.cz		